

Ototip-Izoletip

Endüstriyel amaçlı kullanılan cihazların daha sağlıklı çalıştırılması amacıyla kullanılırlar. Şebekede bulunan manyetik gürültülerin, hassas olan endüstriyel cihazlara yansımaları önler. Aynı şekilde non-lineer yapıya sahip cihazların yaratacağı elektriksel kirliliğin şebekeye yansıtılması da önlenmiştir.

Düşürücü amaçlı kullanılan trafo larda 220/12 220/24 220/48 (monofaze) ve 3x380/3x380 3x380/3x220 şeklinde genel kullanım biçimlerine sahiptir. Bu tip trafolar düşük AC gerilim ile çalışan cihazların beslemesi için kullanılır. Redresör, doğrultucu, invertör gibi cihazlarda yine düşürücü tip izole trafo kullanılır.

Genel Kullanım Alanları

CNC makineleri

Hastane, ameliyathane izolasyon sistem üniteleri

Her türlü elektronik ölçüm cihazları

Her türlü endüstriyel uygulamalarda güç aktarımı

Şebeke elektriğinin negatif unsurlarından cihazların korunması

- 1 kVA - 2000 kVA güç aralığı
- 1 V - 1000 V aralığında gerilim
- 25 Hz - 1200 Hz frekans
- 1 faz ve 3 Faz seçenekleri
- Doğal hava veya cebri soğutma
- Yıldız, üçgen, zigzag ve istenilen faz açısında imalat
- F veya H sınıfı izolasyon
- TSE ve DIN normlarına uygun yapı
- CE Belgeli
- Açık veya muhafazalı (kutulu) tipte imalat

